

**2015 – 2016 M. ATVIROS KARTINGO VARŽYBOS “ŽIEMOS TAURĖ”****Klasė MINI Techniniai reikalavimai****1. Važiuklė**

Varžybose leidžiama dalyvauti kartais, kurie atitinka LKF išdėstytą karto apibrėžimą, o taip pat jam keliamus saugumo ir bendrus konstrukcinius reikalavimus. Visi pakeitimai neturi pabloginti konstrukcijos tvirtumo ar lenktynininko saugumo.

Sportinė, serijinės gamybos, homologuotos arba ne homologuotos, galima naudoti su pasibaigusia homologacija. Ratų bazė: 850 mm - 1010 mm.

- 1.1. Privalomos plastikinės apsaugos (spoileriai) - gali būti pasibaigusios homologacijos, galinis bamperis dengiantis 2/3 galinius ratus, galima naudoti metalinį. (esant sniego-ledo dangai pločio reikalavimai galiniam bamperiui netaikomi).
- 1.2. Stabdžių sistema hidraulinė arba mechaninė, galinei ašiai.
- 1.3. Galinės ašies plotis nereglamentuojamas.
- 1.4. Ratlankių maksimalus plotis: priekiniai – 135 mm ; galiniai - 185 mm.
- 1.5. Sniego arba ledo sąlygomis ratlankių plotis nereglamentuojamas.

**2. Variklis**

- 2.1. Įvairių gamintojų, kurių darbinis tūris neviršija 85 cm<sup>3</sup>, be pavarų dėžės, su išcentrine sankaba atitinkantis gamintojo brėžinius ir detalizaciją, homologaciją, jei tokia yra ar buvo suteikta.

**3. Padangos**

- 3.1. Sausai trasai (SLICK): Bridgestone YJL Mini/Cadet (4.00/5.00)  
Šlapiai trasai (RAIN): Bridgestone YFD Mini/Cadet/Rain (4.00/5.00)
- 3.2. Sniego arba ledo sąlygomis naudojamos nedygliuotos žieminės padangos. Padangų markė – WKT su mėlyna žyma.
- 3.3. Vienose varžybose galima naudoti tik vieną padangų komplektą, kuris pažymimas prieš varžybas.
- 3.4. Draudžiamas bet koks padangų cheminis bei mechaninis apdirbimas

**4. Pavara**

Nereglamentuojama.

**5. Svoris**

- 5.1. Sausai ir šlapiai trasai minimalus karto ir lenktynininko svoris 110kg.
- 5.2. Sniego ir ledo trasai svoris nereglamentuojamas.
- 5.3. Švininiai balastai turi būti pritvirtinti patikimai ir saugiai ne mažiau kaip dviem varžtais, kurių minimalus diametras 6 mm.