

## 20017 LKF LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATO

### MICRO ROK klasės techniniai reikalavimai

1. Važiuoklė. Įvairių gamintojų, pagaminta MINI klasei ir turinti galiojančią CSAI homologaciją 01/01/2010 – 31/12/2014 arba naujesnę. 1.1. Ratų bazė – 950  $\otimes$ 10 mm. 1.2. Stabdžių sistema galiniams ratams – hidraulinė. 1.3. Galinė ašis – 30 mm. 1.4. Maksimalus galinių ratų plotis – 1150 mm. 1.5. Privalomas kėbulas – priekinis ir šoniniai spoileriai, priekinė panelė (homologuoti) , galinis bamperis – plastikinis, homologuotas. 1.6. Draudžiama naudoti papildomas sėdynės atramas (traukes). 1.7. Ratlankiai – aliuminio arba magnio lydinio, 5 colių, kurių maksimalus plotis su padanga:  $\otimes$  maksimalus ratlankio, SLIC tipo padangai, plotis: priekyje – 135 mm, gale – 155 mm.  $\otimes$  maksimalus ratlankio, Lietaus tipo padangai, plotis: priekyje – 135 mm, gale –180 mm;
2. Variklis.
  - 2.1. Naudojamas „ROK Taurės Tarptautinio finalo 2017“ (ROK CUP INTERNATIONAL FINAL 2017) techniniai reikalavimai ir 2016 m. Identifikavimo lapai (2017 m. MINIROK IDENTIFICATION SHEET) bei kiti [www.vortex-rok.com](http://www.vortex-rok.com) paskelbti oficialūs techninių reikalavimų dokumentai skirti MINIROK Mini 60 varikliams.
  - 2.2. Karbiuratorius Dell’Orto PHBN 14 MS. Venturi (siauriausioji karbiuratoriaus kanalo dalis) skersmuo  $\otimes$  14 mm.
  - 2.3. Karbiuratoriaus nustatymai:  $\otimes$  Mažas purkštukas: 38  $\otimes$  Pasiurbimo purkštukas: 50  $\otimes$  Adata: A11  $\otimes$  Sklendė: 40
3. Gali būti naudojami senesnių metų elektros instaliacijos laidai.
4. Padangos. 3.1. Sausai trasai (SLICK): Bridgestone YJL 4,0/10,0-5 priekinės, 5,0/11,0-5 galinės. 3.2. Šlapiai trasai (RAIN): Bridgestone YFD ROK 4,0/10-5 priekinės, 6,0/11,0-5 galinės.
5. Svoris. Minimalus karto ir lenktynininko svoris 100 kg. Švininiai balastai privalo būti pritvirtinti min 2 (dvejais) - M8 varžtais patikimai ir saugiai.