

## 2018 m. LIETUVOS KARTINGO FEDERACIJOS TAURĖ

**MICRO** kategorijos techniniai reikalavimai.

1. Važiuklė. Įvairių gamintojų, pagaminta MIKRO/MINI kategorijai.

- 1.1. Ratų bazė – 950 mm +/- 5 mm.
- 1.2. Stabdžių sistema tik galiniams ratams – hidraulinė.
- 1.3. Galinės ašies diametras – 30 mm.
- 1.4. Galinių ratų plotis – nereglamentuojamas.
- 1.5. Privalomas kėbulas: priekinis ir šoniniai spoileriai, priekinė panelė, galinis bamperis - homologuoti.
- 1.6. Draudžiama naudoti papildomas sėdynės atramas (traukes).
- 1.7. Ratlankiai – aliuminio / magnio, maksimalus plotis: priekyje – 115 mm, gale – 150 mm.

2. Variklis - VORTEX ROK

2.1. Naudojamas „ROK taurės tarptautinio finalo 2017“ (ROK CUP INTERNATIONAL FINAL 2017) techniniai reikalavimai ir 2016 m. Identifikavimo lapai (2017 m. MINIROK IDENTIFICATION SHEET) bei kiti [www.vortex-rok.com](http://www.vortex-rok.com) paskelbti oficialūs techninių reikalavimų dokumentai skirti MINIROK Mini 60 varikliams.  
[http://www.vortex-rok.com/download/italy/fiche\\_MINI\\_ROK.pdf](http://www.vortex-rok.com/download/italy/fiche_MINI_ROK.pdf) Karbiuratorius Dell’Orto PHBN 14 MS. Venturi (siauriausioji karbiuratoriaus kanalo dalis) skersmuo 14 mm. Mažas purkštukas: 38. Pasiurbimo purkštukas: 50. Adata: A11. Sklendė: 40. Gali būti naudojami senesnių metų elektros instaliacijos laidai. Užvedimo elektros instaliacijai apribojimai netaikomi.

3. Variklis – ROTAX

- 3.1. Naudojamas „ROTAX MICRO MAX „ atitinkantis galiojančius šios kategorijos techninius reikalavimus: „Rotax MAX Challenge Technical Regulation 2018“. <https://www.rotax-kart.com/upload/files/4129.pdf>
- 3.2. Antidetonacinis tarpas: 2,40 mm.
- 3.3. Variklis privalo būti užplombuotas oficialaus ROTAX serviso ir turėti variklio identifikavimo pasą.
- 3.4. Maksimalus išmetimo kolektoriaus diametras: 18,20 mm.

4. Padangos.

- 4.1. Sausai trasai MICRO ROK (SLICK): VEGA MINI 10x4.00-5 11x5.00-5
- 4.2. Šlapiai trasai MICRO ROK (WET): VEGA WE 10x4.00-5 11x5.00-5
- 4.3. Sausai trasai ROTAX MICRO MAX (SLICK): MOJO C2
- 4.4. Šlapiai trasai ROTAX MICRO MAX (WET): MOJO CW

5. Svoris. Minimalus karto ir lenktynininko svoris.

- 5.1. MICRO ROK – 100 KG.
- 5.2. ROTAX MICRO MAX – 110 KG.
- 5.3. Švininiai balastai privalo būti pritvirtinti min 2 vnt. minimalaus M6 diametro varžtais.

6. Iškilus ginčui, pirmenybę turi originalo kalba (anglų/prancūzų) parašyti techniniai reikalavimai.