

2025 metų Atvirų kartingo varžybų „Žiemos Taurė“ WINTER OPEN JUNIOR kategorijos techniniai reikalavimai.

Šiuose reikalavimuose pateikiami, tik pagrindiniai šios kategorijos techniniai reikalavimai.

1. Važiuklė. Įvairių gamintojų, turinti homologaciją, (galima naudoti pasibaigusios homologacijos). Leidžiama viena važiuoklė etapui.

1.1. Ratų bazė – nuo 101 iki 107 cm.

1.2. Stabdžių sistema tik galiniams ratams – hidraulinė.

1.3. Galinės ašies diametras 40 – 50 mm.

1.4. Maksimalus karto plotis – 140 cm.

1.5. Privalomi homologuoti:

a) priekinis bamperis (gali būti pasibaigusios homologacijos),

b) priekinė panelė (gali būti pasibaigusios homologacijos),

c) šoninės plastikinės apsaugos-spoileriai (gali būti pasibaigusios homologacijos),

d) saugumo rėmeliai bei tvirtinimo elementai (gali būti pasibaigusios homologacijos).

1.5.1. Nereikalaujamas priekinio bamperio suvažiuojantis mechanizmas.

1.5.2. Galima trumpinti priekinį bamperį (tik tiek kad leistų pilnai susisukti priekiniams ratams)

1.5.3. Galima trumpinti galinį bamperį.

1.6. Galima naudoti papildomas sėdynės atramas (traukes).

1.7. Vairo kolonėle gali būti modifikuota.

1.8. Maksimalus ratlankio plotis 150 mm.

1.9. Vairo kolonėle gali būti modifikuota.

1.10. Visi važiuoklės judančių ir nejudančių detalių tvirtinimo taškai turi išlikti gamintojo numatytose vietose.

2. Variklis.

2.1. Įvairių gamintojų iki 125cc, kurie yra ar buvo Lietuvos kartingo federacijos nuo 2015 metų priskirti Junior kategorijai ir atitinkantys jų reikalavimus.

2.2. Leidžiama variklio aušinimui naudoti neužšąlantį aušinimo skystį.

2.3. Aušinimo radiatoriaus dydis neregamentuojamas.

3. Oro filtrui (Inlet silencer) apribojimai netaikomi. Galima jo nenaudoti.

4. Padangos: 4 vnt. vienam etapui.

4.1. Padangos HEIDENAU 11x4.50-5 ICE Racer, hard blau

4.2. Draudžiamas bet koks cheminis ar mechaninis padangų apdirbimas.

4.3. Draudžiami dygliai.

5. Pavara neregamentuota.

6. Svoris neregamentuotas.

6.1. Švininiai balastai privalo būti pritvirtinti min 2 vnt. 0 – 2,5 kg min 6 mm diametro, 2,6 - 5 kg min 8 mm diametro varžtais, tik prie vairuotojo sėdynės.

7. Tai kas neleidžiama šiose taisyklėse yra draudžiama.