

2025 M. ATVIRŲ KARTINGO VARŽYBŲ „ŽIEMOS TAURĖ“ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Biuletenis 02

Data 2025-01-14

Tema Karbiuratoriaus pašildymas ir uždegimo žvakės

PATVIRTINTA: LIETUVOS KARTINGO FEDERACIJOS TARYBOS, 2025-01-14

B02.1

Vandeniui aušinamiems varikliams leidžiama naudoti uždaro kontūro sistemą nuo aušinimo sistemos pašildyti karbiuratoriumi (kad neužšaltų karbiuratorius ir/ar sklendė). Papildomas kontūras negali dengti oro patekimo angos ar kitaip įtakoti įsiurbiamo oro srauto

B02.2

Oru aušinamiems varikliams leidžiama naudoti papildomą kontūrą, kuris galimas TIK nuo išmetimo sistemos temperatūros daviklio lizdo paduodant išmetimo karštas dujas į karbiuratoriaus korpusą (kad neužšaltų karbiuratorius ir/ar sklendė). Karbiuratoriaus pašildymo įrenginys negali dengti oro patekimo angos ar kitaip įtakoti įsiurbiamo oro srauto. Draudžiama modifikuoti išmetimo sistemą didinant išmetimo temperatūros daviklio lizdo ertmę ar darant papildomas skylės.

B02.3

Rotax gamintojo variklių 2024 metų techninių reikalavimų „Global Rotax Max Challenge Technical Regulation 2024 Edition 13th November 2023 Version 2“ 6.7.1 punktas papildomas leidžiant naudoti NGK uždegimo žvakes BR8EG, B8EG, BR7EG, B7EG, BR6EG, B6EG.

<https://www.rotax-racing.com/assets/uploads/Regulations/RMC-Global-Technical-Regulation-2024-Final-clean-v2.pdf>
